

Stall- und Hallendämmsysteme

Decke abgehängt, Quattro-Ausführung und Klemmprofil

POWERLINE®
EUROTHANE® VF

Grundlagen des Ausschreibungstextes sind:

- VOB Teil B und C
- die Vorgaben der EnEV
- alle relevanten DIN- und Rechtsvorschriften
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller

1. 0,00 qm **POWERLINE® Quattro-Ausführung** _____ . _____ . _____ EUR
Spezialausführung mit ummantelten
Längskanten

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13165, B2
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,025 W/(m K), WLS 025,
Anwendungstyp DI, WH, WI nach DIN 4108-10
beidseitig diffusionsdichte Aluminiumfolie
Sichtseite weiß lackiert, Grobkornstruktur
liefern und montieren

Dicke: _____ mm (max. 60 mm)
Abmessung: 5000 x 1227 mm
Deckmaß: 5000 x 1227 mm

2. 0,00 qm **alternativ**
EUROTHANE® VF Quattro-Ausführung _____ . _____ . _____ EUR
Spezialausführung mit ummantelten
Längskanten

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13165, B2
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,025 W/(m K), WLS 025
Anwendungstyp DI, WH, WI nach DIN 4108-10
beidseitig diffusionsdichte Spezial-Verbundfolie
Oberfläche glatt, hell,
liefern und montieren

Dicke: _____ mm (max. 60 mm)
Abmessung: 2500 x 1227 mm
Deckmaß, glatte Kante: 5000 x 1227 mm

3. 0,00 lfdm **Abhängung mit Klemmprofil** _____ . _____ . _____ EUR
Klemmprofil mit Dichtlippe zur
Fugenabdeckung und Abhängung von
EUROTHANE® VF/ POWERLINE®
inkl. Metall-Aufhängelasche und
Befestigungsmaterial liefern und an
vorhandener Holzkonstruktion montieren.

Klemmprofil K , weiß, 5 m lang
für Dämmdicke: _____ mm

Übertrag _____ .__ EUR

4. 0,00 Stck **Montage der Metall-Aufhängelasche zur Abhängung** _____ .__ _____ .__ EUR
Metall-Aufhängelasche liefern und auf Fugenabdeckprofil montieren.

Abhänger LK für Klemmprofil
Abhängehöhe: _____

5. 0,00 Stck **eventual Befestigung an Stahlkonstruktionen** _____ .__ _____ .__ EUR
Halteklammern für Stahlkonstruktion
Fabrikat: _____
(z. B. Cadyclips)
liefern und montieren. Dämmplatten mittels Metall-Aufhängelasche und Klemmprofil oder H-Profil an Halteklammer montieren.

6. 0,00 lfdm **Wandanschluss mit U-Klemmprofil** _____ .__ _____ .__ EUR
U-Klemmprofil für Dämmdicken bis 60 mm liefern und fachgerecht an vorhandener Wand oder senkrechter Konstruktion montieren, ggf. Luftdichtheit mit Fugendichtmasse herstellen.

U-Klemmprofil UK , weiß, 5 m lang
für Dämmdicke: _____ mm

7. 0,00 lfdm **alternativ Wandanschluss** _____ .__ _____ .__ EUR
Holzlatte Abm. mind. 30/50 mm, liefern und Oberkante Dämmung als Anschlag fachgerecht montieren, im Arbeitsfortgang bei Montage der Deckendämmung raumseitig Abschlussleiste montieren. Falls erforderlich Luftdichtheit mit Fugendichtmasse herstellen.

8. 0,00 Stck **Durchdringungen an Hallendecken** _____ .__ _____ .__ EUR
Durchdringungen für Lüftungsrohre etc. ausschneiden, mit 2 K-Montageschaum dicht an Deckendämmung anschäumen, unterseitig mit geeigneten Manschetten abdecken,
bei Montage auf den Pfetten/Sparren oberseitig umlaufend mit selbstklebendem First- und Kehlbahnband oder mit kaltselbstklebenden Bitumenbahnstreifen anschließen.

Angebotssumme netto: _____ .__ EUR

+ _____ % MWST: _____ .__ EUR

Angebotssumme brutto: _____ .__ EUR