

# Max<sup>®</sup> tape



Max<sup>®</sup> tape es una cinta autoadhesiva hecha de lámina transpirable, flexible, micro perforada de polipropileno, autoadhesiva en todo el ancho en una cara, desarrollada para su uso sobre Rectivent en aplicaciones de cubiertas inclinadas. La cinta Max<sup>®</sup> se utiliza para terminar los detalles y las aberturas en la membrana transpirable Rectivent o para cerrar los detalles en los paneles de aislamiento.

## Aplicaciones

Apto para Powerroof<sup>®</sup>, Powerroof<sup>®</sup> Max, L-Ments<sup>®</sup>

## Panel

### Descripción

Valor

Unidad

### Dimensiones

Longitud

25

m

Ancho

250

mm

Peso

135

g/m<sup>2</sup>

### Apariencia

Cara exterior

Gris claro

Cara interior

blanco

Cinta de doble cara con revestimiento en el lado superior e inferior de la membrana

## Características esenciales

### Descripción

Norma

Código EN

Valor

Unidad

Metros lineales /rollo

25

m

Resistencia UV (clima moderado UE)

12

semanas

Exposición al exterior

8

semanas

## Otros

### Manipulación / mantenimiento

Almacenamiento/manejo

Vida en almacén

12 meses

Nos hemos esforzado para garantizar que el contenido de este documento sea lo más preciso posible. Tenga en cuenta que las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Este documento no crea, especifica, modifica o reemplaza ninguna obligación contractual nueva o anterior acordada por escrito entre Recticel Insulation y el cliente.

## Recticel Insulation

Recticel Insulation, 1 rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges, Francia

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation