

Max[®] tape



Max[®] tape is een zelfklevende afdichttape ontwikkeld voor gebruik op Rectivent[®] in een hellende daktoepassing, gemaakt van een flexibele onderlaag, polypropyleen micro-geperforeerd membraan en zelfklevend over de breedte aan één zijde. Max[®] tape wordt gebruikt om openingen en detailleringen af te werken van de Rectivent[®] onderdakfolie in hellende daken.

Toepassingen

Geschikt voor gebruik bij Powerroof[®], Powerroof[®] Max, L-Ments[®].

Product

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Afmetingen		
Lengte	25	m
Breedte	250	mm
Gewicht	135	g/m ²
Uitzicht		
Buitenkant	Lichtgrijs	
Binnenkant	Wit gekleurd	
Dubbelzijdige tape met liner aan de boven- en onderkant van het membraan		

Hoofdkenmerken

Eigenschap	Norm	EN-code	Waarde	Eenheid
Lopende meter/rol			25	m
UV-bestendigheid (gematigd EU klimaat)			12	weken
Blootstelling aan de buitenlucht			8	weken

Overig / Diversen

Behandeling / Onderhoud

Opslag	Droge opslagplaats en beschermen tegen direct zonlicht
Houdbaarheid	12 maanden

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation