



FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Hoe biedt Deck-VQ[®] vacuümisolatie dé oplossing voor jouw renovatieproject?

 **Deck-VQ[®]**

Inhoudsopgave

1. Wat is een vacuümisolatiepaneel of VIP?	3
2. Wat is Deck-VQ®?	3
3. Hoe installeer je Deck-VQ® bij platte daken?	4
4. Welke voordelen hebben Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen?	5
5. Frequently Asked Questions	6
6. Do's & don'ts van vacuümisolatie	7
7. Bouwdetails	9



1. Wat is een vacuümisolatiepaneel of VIP?

De afkorting VIP staat voor VacuümisolatiePaneel. Een vacuümisolatiepaneel (VIP) bestaat over het algemeen uit een microporeus kernmateriaal, zoals pyrogeen kiezelzuur, dat wordt omhuld door een meerlaagse, gasdichte folie. Het geheel wordt luchtledig gemaakt en afgesloten, wat resulteert in een bijna-vacuüm binnenin.

Dankzij de microporeuze kern en de afwezigheid van lucht bieden vacuümisolatiepanelen de best mogelijke isolatie-eigenschappen. Ons vacuümisolatiepaneel bereikt een lambda-waarde van 0,006 W/mK in de kern, wat doorgaans 3-5 keer beter is dan bij traditionele isolatiematerialen.

Vacuümisolatiepanelen worden al enkele tientallen jaren gebruikt in veeleisende toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar strenge eisen worden gesteld aan thermische isolatie, zoals bijvoorbeeld in het geval van koelkasten met het beste energielabel. In de bouwsector werden vacuümisolatiepanelen geïntroduceerd om te voldoen aan de steeds strenger wordende normen, waarbij de ruimte beperkt is. Aangezien thermische isolatie van gebouwen de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, is Deck-VQ® steeds vaker een onmisbare schakel.

Recticel Insulation biedt het volgende product aan: Deck-VQ®: de ideale oplossing, speciaal ontwikkeld voor platte daken en terrassen, waarbij de VIP-kern aan alle zijden wordt beschermd door een PIR-plaat met hoge densiteit (Topcover).



2. Wat is Deck-VQ®?

Deck-VQ® is een thermische vacuümisolatieplaat ontworpen, met name, voor platte daken en dakterrassen, en wordt gebruikt in situaties waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Met een dikte van 45 mm kan een R_D -waarde van 5,00 m²K/W worden behaald. Deze oplossing wordt geleverd met een op maat gemaakt legplan voor een eenvoudige en efficiënte installatie. Deck-VQ® biedt een hoge isolatiewaarde die traditionele isolatieoplossingen overstijgt.

Bij de ontwikkeling van Deck-VQ® heeft Recticel Insulation ervoor gekozen om de kwetsbare vacuümkern te omhullen met PIR-platen met een hoge densiteit (Topcover), waardoor de kern beschermd wordt. Dit maakt de installatie van het product veel eenvoudiger en veiliger. Er kan zonder probleem overheen gelopen worden, naast ballasten is het ook als gelijmd paneel toe te passen, ofwel dummy proof, geeft men wel eens aan. Bovendien is de samengestelde plaat compatibel met de meeste waterdichtingssystemen voor platte daken. Deck-VQ® is zo dun dat het geschikt is voor renovaties van platte daken en terrassen waar de ruimte beperkt is. Met slechts een dikte van 45 mm kan een Deck-VQ®-isolatieplaat bijvoorbeeld al een R_D -waarde van 5,00 m²K/W bereiken!

Bij nieuwbouw kan deze aanpak drempels vermijden en de bouwkosten voor terrassen en woningen verlagen. Bij renovaties voorkomt het veranderingen zoals het verhogen van opstanden, aanpassingen aan ramen, deuren, enzovoort, terwijl het thermische ontwerp toch zeer efficiënt blijft. Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van goten, het elimineren van koudebruggen en andere soortgelijke aanpassingen.

3. Hoe installeer je Deck-VQ® bij platte daken?

We hebben zorgvuldig nagedacht over hoe we de installatie van Deck-VQ® voor jou zo eenvoudig mogelijk konden maken. De modulaire afmetingen zijn gebaseerd op standaardisolatieplaten voor platte daken, wat het plaatsingsproces vereenvoudigt. De service om gratis een projectspecifiek legplan uit te werken draagt bij aan een vlotte installatie.



Voor de installatie is de instructie eenvoudig:

- Gebruik de grootste Deck-VQ®-platen van 600 x 1200 mm en 600 x 600 mm in een verspringend blokkenpatroon.
- Maak gebruik van de kleinere Deck-VQ®-platen om een zo groot mogelijk oppervlak te bedekken.
- Gebruik voor de passtukken standaard PIR-isolatieplaten van dezelfde dikte (type Powerdeck® F).

Onze Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen zijn compatibel met zowel verlijmd als losliggende waterdichtingssystemen. Zowel bitumineuze als kunststof dakdichtingen zijn geschikt. Voor gedetailleerde informatie over de installatie van membranen, raadpleeg de installatiegegevens van de membraanfabrikant. Let wel: het vacuümisolatiepaneel mag niet worden doorboord of geperforeerd. Er mag niet in worden gezaagd of geknipt e.d., simpelweg omdat het vacuüm intact moet blijven. De juiste mate van voorzichtigheid is geboden!

Je kunt de volledige en uitgebreide verwerkingsrichtlijnen vinden op onze website (www.recticelinsulation.nl) bij Technische documentatie.

4. Welke voordelen hebben Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen?

Indrukwekkende isolatieprestaties

Vacuümisolatiepanelen bieden indrukwekkende isolatieprestaties. Met een ultra-lage warmtegeleiding (een lambdawaarde van 0,006 W/mK in de kern) en een hoge thermische weerstand leveren Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen superieure isolatieprestaties ten opzichte van traditionele isolatiematerialen. Dit betekent dat isolatiesystemen mogelijk meer dan drie keer dunner kunnen zijn. In verhouding met de dikte draagt het uitzonderlijk bij aan het minimaliseren van warmteverlies en het handhaven van een comfortabele binnentemperatuur.

Vacuümisolatie draagt bij aan het verlagen van het energieverbruik van een gebouw. Er is minder materiaal vereist om dezelfde isolatiewaarde te behalen. Zo wordt de constructie slanker en dus goedkoper. Nota bene is het kernmateriaal zondermeer te hergebruiken. VIP's leveren betrouwbare prestaties op lange termijn, wat een belangrijke troef is in bouw- en renovatietoepassingen. De gasdichtheid van onze Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen op basis van kernmateriaal van pyrogene silica is bij een levensduur tot wel 60 jaar sowieso geen probleem.

Dunne isolatie

Extreem dunne VIP-oplossingen met Deck-VQ®, maken structurele veranderingen bij de renovatie van terrassen, platte daken en dergelijke vaak overbodig. Bestaande vloerniveaus voor ramen, deuren en dakdetails kunnen behouden blijven, waardoor zowel tijd, geld als materiaal wordt bespaard. Deck-VQ® vacuümisolatie is daarom ideaal voor situaties waarin de ruimte om te isoleren beperkt is.

Veelzijdigheid

De veelzijdigheid van vacuümisolatiepanelen maakt ze uiterst waardevol in diverse bouw- en constructieomgevingen. Met het uitgebreide assortiment aan beschikbare diktes en afmetingen biedt Deck-VQ® vacuümisolatie de mogelijkheid om perfect aan te sluiten op het ontwerp van complexe bouwdetails waar een hoog niveau van isolatieprestaties essentieel is.

Milieuvriendelijk

Al in 2010 rapporteerde het Internationaal Energieagentschap dat een wijdverbreid gebruik van vacuümisolatiepanelen in gebouwen de CO₂-uitstoot in de EU met naar schatting 8% zou verminderen, in lijn met de verplichtingen die de EU is aangegaan binnen het kader van het Kyoto-protocol. Deze panelen dragen niet alleen bij aan een vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van een gebouw, maar ondersteunen ook een circulaire economie door aanpassingen in bijna elke situatie mogelijk te maken. Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen dragen bij aan het verlengen van de levensduur van gebouwen door hoogstaande, kwalitatieve isolatie mogelijk te maken en vermijden zo dat een gebouw moet worden gesloopt en opnieuw moet worden opgericht met nieuwe materialen om te voldoen aan de strenge energienormen van de toekomst.

Hoge energie-efficiëntie

Door hun uitstekende isolatiekwaliteiten helpen Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen het energieverbruik van gebouwen aanzienlijk te verminderen, wat resulteert in lagere energiekosten.

Eenvoudige installatie

Dankzij het slanke ontwerp en de modulaire afmetingen van de isolatiepanelen zijn ze eenvoudig te hanteren en te plaatsen, zelfs in omgevingen met beperkte ruimte. Onze technici bekijken van tevoren het (te ontwikkelen) legplan van het project, waardoor het ter plaatse uit te voeren werk tot een minimum wordt beperkt. Het snijden van de opvulplaten voor de randen is gemakkelijk en eenvoudig uit te voeren op locatie.

Vochtbestendigheid

Dankzij de vacuümtechnologie en het gebruikte materiaal is het moeilijk voor vocht om in de VIP-kern door te dringen. Hierdoor behoudt de kern zijn isolerende eigenschappen, zelfs in vochtige omstandigheden. Niettemin is het belangrijk om de dakopbouw goed af te dichten om mogelijke vochtinfiltratie te voorkomen.

5. Frequently Asked Questions

▶ Welke PU-dikte is gelijkwaardig aan Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen?

Vacuümisolatiepanelen hebben in het algemeen hogere thermische prestaties dan traditionele isolatievormen. Deck-VQ® presteert tot 3 keer beter dan traditionele isolatie.

Je hebt bijvoorbeeld het volgende nodig om een R_D -waarde van minstens 5,00 m²K/W te behalen:

- 140 mm Eurothane® Bi-4 ($R_D = 5,35$ m²K/W)
- 45 mm Deck-VQ® ($R_D = 5,00$ m²K/W)

▶ Kan ik tegels of een houten terras op Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen plaatsen?

Deck-VQ® is geschikt voor terrassen die zijn afgewerkt met tegels of hout. Het is belangrijk om voldoende ondersteuning te bieden met een oppervlakte van minstens 100 cm² op de waterdichting. Dit zorgt voor een goede verdeling van de belasting, waardoor een duurzaam en stabiel terrasoppervlak wordt gegarandeerd.

▶ Kan ik op Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen lopen?

Ja, het is mogelijk om op Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen te lopen dankzij de beschermlagen in PIR-platen met hoge dichtheid (Topcover) en de druksterkte van 500 kPa (CS(10\Y)500). Deck-VQ® is geschikt voor platte daken en terrassen, beloopbaar voor licht voetverkeer.

▶ Wat is het verschil tussen Deck-VQ® en een standaard vacuümisolatiepaneel (VIP)?

Deck-VQ® is een vacuümisolatiepaneel (VIP) dat is ingekapseld in een beschermende laag, in tegenstelling tot een standaard 'naakt' VIP-paneel. Het belangrijkste verschil ligt in het beschermingsniveau tegen fysieke schade. Waar een 'naakt' paneel weinig bescherming biedt door de gasdichte folie, voorziet het Deck VQ® concept in een beschermende PIR-laag met hoge dichtheid (Topcover) aan alle zijden van het paneel.

Dit concept resulteert in een robuust paneel met uitstekende eigenschappen: zonder extra voorzieningen kan er mee worden gewerkt, om te lijmen of geballast te verwerken. Door de combinatie van zijn stevigheid en voortreffelijke thermische prestaties wordt deze oplossing sterk aanbevolen voor gebruik op platte daken en terrassen waar de beschikbare ruimte beperkt is.

▶ Kan ik schroeven, boren, spijkeren, zagen... in een vacuümisolatiepaneel?

Neen, boren, spijkeren, zagen of andere soortgelijke handelingen zijn niet mogelijk bij een vacuümisolatiepaneel (VIP). Deze acties zorgen ervoor dat het vacuüm in het VIP verloren gaat, waardoor de thermische prestaties met een factor drie verminderen*. Bovendien neemt het VIP dan sterk toe in volume. Het Deck-VQ® concept is ontworpen om optimale bescherming te bieden en mogelijke schade tijdens installatie te voorkomen, maar voorzichtigheid blijft altijd geboden. Onze technische afdeling staat klaar om begeleiding te bieden en gedetailleerde ontwerpen voor jouw project te leveren.

**De thermische geleidbaarheid van het kernmateriaal stijgt tot ongeveer 0,020 W/mK als het vacuüm verloren gaat.*

▶ Waarom Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen gebruiken?

Deck-VQ® vacuümisolatiepanelen bieden een aanzienlijke verbetering in thermische prestaties. Met een indrukwekkende RD-waarde van 5,00 m²K/W bij een dikte van 45 mm, zijn deze panelen de ideale keuze voor renovaties of nieuwbouwprojecten waar de beschikbare ruimte beperkt is. Ontdek op onze website ook de cases die laten zien hoe Deck-VQ® je kan helpen geld te besparen op je project door het vermijden van ingrijpende en dure bouwkundige maatregelen. De superieure isolatie-eigenschappen van Deck-VQ® bieden een efficiënte en ruimtebesparende oplossing voor verschillende bouwscenario's.

6. Do's & don'ts van vacuümisolatie

We geven je graag nog acht cruciale do's & don'ts bij het verwerken en afwerken van Deck-VQ® vacuümisolatie.

Do: kies voor beschermde vacuümisolatie (Deck-VQ®)

Veel vacuümisolatiepanelen op de markt zijn niet rondom beschermd, waardoor ze erg kwetsbaar zijn. Het eerste risico ontstaat al bij het openen van de verpakking. Als je dit doet met een te lang breekmes, loop je het risico de panelen te beschadigen, waardoor ze hun hoge isolatiewaarde verliezen. Zelfs tijdens de plaatsing of afwerking kan schade optreden als je over de panelen loopt met bijvoorbeeld een steentjes onder je schoenzool.


Dit probleem doet zich niet voor bij Deck-VQ®! Daarom is ons eerste advies: maak gebruik van beschermde vacuümisolatie, zoals Deck-VQ®. Deze panelen zijn omhuld met een harde PIR-plaat met een hoge dichtheid (Topcover), die een druksterkte heeft tot 500 kPa (CS(10\Y)500). Dit biedt bescherming aan de vacuümkern, waardoor deze minder snel beschadigd kan raken. Hierdoor behoudt het vacuümpaneel zijn optimale isolerende eigenschappen. Onze Deck-VQ®-plaat heeft een uiteindelijke druksterkte van 150 kPa (CS(10\Y)150).

Do: volg het legplan

Op het plan worden de gekleurde platen weergegeven als vacuümisolatiepanelen in verschillende standaardmaten. De grijze gebieden worden geïsoleerd met randisolatie die kan worden versneden. Het plan is zo efficiënt mogelijk ontworpen met Deck-VQ® vacuümisolatieplaten om een optimale isolatiewaarde van het dak te bereiken.

Don't: versnijden, verzagen of doorboren

Zelfs wanneer je gebruikmaakt van omhulde vacuümisolatie, zoals Deck-VQ®, is het belangrijk om te benadrukken dat deze panelen niet mogen worden gesneden, gezaagd of doorboord. We adviseren om ons legplan te volgen voor het isoleren van het dak of dakterras. Het ontwerp van dit plan is geoptimaliseerd met standaardmaten van vacuümisolatiepanelen. Specifiek bij doorvoeren of langs de randen is het toegestaan om te werken met voorgeschreven randisolatie waarin snijden, zagen en boren wel is toegestaan.



Don't: mechanise bevestiging


Do: lijmen of ballast

De Deck-VQ® vacuümisolatie van Recticel Insulation kan worden bevestigd door middel van verlijming of ballast. Echter, aangezien doorboren van de panelen niet is toegestaan, is mechanische bevestiging niet mogelijk. Zorg ervoor dat de vacuümisolatiepanelen stevig worden bevestigd met de juiste draagkrachtige lijm of voldoende ballast, om zo bestand te zijn tegen windbelasting. Voor een berekening van de windbelasting, kun je contact opnemen met de fabrikant van de lijm, de dakbedekking of een gespecialiseerd bureau.

Don't: te laag opgetrokken dampscherm

Do: altijd droog (af)werken

De vacuümisolatie moet zoveel mogelijk beschermd worden tegen vocht. Het is belangrijk om de isolatie droog te bewaren tot aan de installatie. Bij het aanbrengen van de panelen moet altijd een aangepast dampscherm onder de isolatie worden geplaatst, gevolgd door een waterdichte dakbedekking erbovenop. Zorg ervoor dat het dampscherm voldoende hoog wordt opgetrokken aan de randen. Hierdoor kan het worden verbonden met de dakbedekking, waardoor de isolatie wordt omhuld en beschermd. Dit voorkomt dat vocht of waterdamp in de isolatielaag kan doordringen, zelfs in de toekomst.



Do: combineer compatibele materialen

Verder is het van cruciaal belang dat je werkt met een dampscherm en dakbedekking die compatibel zijn. Bijvoorbeeld, PVC en bitumenafdichting zijn niet compatibel. Als je ze toch samen gebruikt, dien je een scheidingslaag aan te brengen. Deze scheiding kan ook worden gerealiseerd met behulp van Topcover van Recticel Insulation. Zorg ook voor het gebruik van passende lijm. Gedetailleerde informatie over het benodigde materiaal en alle installatie-instructies zijn te vinden op onze website (via de Technische documentatie op www.recticelinsulation.nl).

Roofing?

Don't: rechtstreeks branden

Do: eerst dampdrukverdelende laag

Werk je af door bitumen te branden? Bevestig dan eerst een zelfklevende, dampdrukverdelende laag op de vacuümisolatiepanelen. Daarop kan je vervolgens de toplaag branden. Let erop dat de vlam op de bitumenrol blijft en dat je niet op de isolatie brandt. Door het branden van de toplaag zal de zelfklevende, dampdrukverdelende laag vulkaniseren alsof die ook gebrand is.

Do: tegeldragers

Het gebruik van vacuümisolatie is vaak gangbaar bij getegelde dakterrassen.


Bouw het terras op met tegels op tegeldragers, die je bovenop de waterdichting plaatst. Belangrijk is daarbij altijd te zorgen dat het oppervlak dat in contact komt met de waterdichting minstens 100 cm² beslaat, zodat de lasten voldoende gespreid worden. Deze aanpak voorkomt problemen die kunnen ontstaan door vochtaccumulatie en temperatuurverschillen tussen de lagen.

7. Bouwdetails

Hoe isoleer je een terras met een deur als je weinig ruimte hebt?

Powerdeck® F

Situatie 1 met traditionele isolatie:




Een buitenterras gaat bij verouderde woningen of appartementen vaak gepaard met een stevig warmtelek. In veel gevallen dringt een thermische renovatie zich dan ook op. Aangezien het terras gewoonlijk toegankelijk is via een deur- of raamopening, is de beschikbare hoogte voor isolatie beperkt indien een verhoging van de raam- of deurdorpels vermeden wil worden. Dergelijke ingrepen hebben immers een aanzienlijke financiële en praktische impact.

De traditionele oplossing bestaat erin om een laag PIR-isolatie te voorzien op de bestaande of nieuwe waterdichting met op de isolatielaag een nieuwe waterdichting en terrasafwerking. Hoewel PIR een uitstekend isolatiemateriaal is, kan een paar cm geen wonderen doen. De huidige isolatienormen eisen dan ook vaak meer dan wat mogelijk is zonder ophoging van de dorpelniveaus. Voor een R-waarde van 4,50 m²K/W is een minimale dikte van 120 mm Powerdeck® F vereist.

Deck-VQ® 45 mm

Situatie 2 met vacuümisolatie Deck-VQ:




Een situatie met een beperkte beschikbare ruimte vraagt om een ruimtebesparende oplossing. En dat is net de sterkte van Deck-VQ®. Met slechts 45 mm kan al een R-waarde van 5,00 m²K/W worden bekomen, of dus nog iets beter isolerend dan 120 mm Powerdeck® F!

De minimale dikte van deze nieuwe, geïsoleerde terrasopbouw vereist doorgaans niet dat dorpels of deurkozijnen moeten worden aangepast. Minimale inspanningen, maximaal rendement!

De Deck-VQ® panelen kunnen gemakkelijk verlijmd worden op de bestaande of nieuwe waterdichting. Bovenop de nieuwe isolatielaag komt een nieuwe waterdichting met daar bovenop de terrasafwerking. Indien de tegels zwaar genoeg zijn, kunnen de Deck-VQ® panelen en de bovenliggende waterdichting volledig losliggend, en dus losmaakbaar, geplaatst worden.

Deck-VQ® 45 mm

Situatie met vacuümisolatie:



Stel dat er zich een analoge situatie voordoet als geschetst op de voorgaande pagina's, maar met dat verschil dat er voldoende ruimte is om met de standaard PIR-platen een voldoende hoge isolatiewaarde te bekomen. In dat geval zal de keuze wellicht uitgaan naar de standaardplaten voor het terrasoppervlak. Maar wat bij hevige regenval in combinatie met een afvoer die zich aan de zijde van de woning bevindt? Door de beperkte opstandhoogte zal er zich een aanzienlijke waterdruk tegen de toegangsopening opbouwen. Om de wateroverlast binnenshuis te beperken, is dergelijke situatie te allen tijde te vermijden.

Een goot onder de dorpel kan een oplossing bieden. Maar uitgevoerd met traditionele isolatie betekent dit opnieuw een koudebrug. Er moet met andere woorden gezocht worden naar een isolatie die met een minimale dikte, maximaal isoleert. Dat wijst in de richting van Deck-VQ®!

Deck-VQ® is compatibel met de dakmembranen die voor de rest van het terrasvlak op de standaardisolatie worden toegepast. Er kan dus probleemloos een overgang gemaakt worden van de dikkere standaard PIR-platen met de dunnere Deck-VQ® panelen. Een verstelbare tegeldrager vangt het dikteverschil moeiteloos op.

De slanke goot verhoogt de opstand aan de deuropening en verlaagt daarmee de waterdruk die zich daar mogelijks zou ontwikkelen.

FEEL
GOOD
INSIDE



**Heb je vragen of behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.**

Recticel Insulation
Wanraaij 4
6673 DN Andelst

+31 488 470 170
verkoopisolatie@recticel.com

Niets missen van onze experts?

Abonneer je op onze nieuwsbrief op [recticelinsulation.nl](https://www.recticelinsulation.nl) of scan de QR-code

