

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 64403-a-CPR_2017.02.1

| | |
|--|--|
| Unique identification code of the product-type | COMBOPRIME |
| Intended use/es | Thermal insulation for buildings |
| Manufacturer | Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem |
| System/s of AVCP | AVCP 3 |
| Harmonised standard | EN 13165:2012 + A2:2016 |
| Notified body/ies | Notified testing laboratory No. NB 1136 determined the production type under system AVCP3. |

| Essential characteristics | Performance | |
|---|---|---|
| | (The letters 'NPD' (No Performance Determined) are indicated where no performance is declared.) | |
| Reaction to fire | Reaction to fire | F |
| Reaction to fire – end use | Reaction to fire – end use | NPD |
| Thermal resistance | Thermal resistance (R_D in m^2K/W) | 0,90 for d_N 20mm 7,25 for d_N 160mm |
| | Thermal conductivity (λ_D in W/mK) | 0,022 |
| Thickness | d_N : 20-160 mm | T2 |
| Compressive strength | NPD | |
| Tensile strength/shear behaviour | Tensile strength perpendicular to faces: | NPD |
| | Shear strength: | NPD |
| | Shear modulus: | NPD |
| Water permeability | Water absorption | |
| | - short term by partial immersion | NPD |
| | - long term by partial immersion | NPD |
| | - long term by total immersion | NPD |
| | Flatness after one-sided wetting | NPD |
| Water vapour permeability | Water vapour transmission | NPD |
| Acoustic absorption index | Sound absorption | NPD |
| Direct airborne sound insulation index | Sound absorption | NPD |
| Continuous glowing combustion | No harmonized test method available | |
| Release of dangerous substances to the indoor environment | No harmonized test method available | |
| Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing / degradation | Reaction to fire does not change with time | |
| Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions | 48h, 70°C, 90% R.H. | NPD |
| | 48h, -20°C | NPD |
| Deformation under specified compressive load and temperature conditions | 40 kPa, 70°C, 168h | NPD |
| Compressive creep | | NPD |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/211, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

at Wevelgem on February 1st 2017

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation



PRESTATIEVERKLARING

No. 64403-a-CPR_2017.02.1

| | |
|--|--|
| Unieke identificatiecode van het producttype | COMBOPRIME |
| Beoogd(e) gebruik(en) | Thermische isolatie van gebouwen |
| Fabrikant | Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem |
| Syste(m)en van AVCP | AVCP 3 |
| Geharmoniseerde norm | EN 13165:2012 + A2:2016 |
| Aangemelde instantie(s) | Aangemelde instantie No. NB 1136 heeft de testen op de aangegeven essentiële kenmerken uitgevoerd onder systeem AVCP3. |

| Essentiële kenmerken | Prestaties | |
|---|---|---|
| | (De letters 'NPD' (No Performance Determined) geven aan waar er geen prestaties aangegeven zijn.) | |
| Brandreactie | Brandreactie | F |
| Brandreactie - eindgebruik | Brandreactie - eindgebruik | NPD |
| Thermische weerstand | Thermische weerstand (R_D in m^2K/W) | 0,90 voor d_N 20mm 7,25 voor d_N 160mm |
| | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D in W/mK) | 0,022 |
| Dikte | d_N : 20-160 mm | T2 |
| Druksterkte | CS(10/Y)120 | |
| Treksterkte / afschuifgedrag | Treksterkte loodrecht : | NPD |
| | Afschuifsterkte : | NPD |
| | Afschuifmodulus : | NPD |
| Waterdoorlaatbaarheid | Water absorptie | |
| | - korte termijn, partiële onderdamping | NPD |
| | - lange termijn, partiële onderdamping | NPD |
| | - lange termijn, volledige onderdamping | NPD |
| | Vlakheid na eenzijdig bevochtigen | NPD |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | Waterdampdoorlaatbaarheid | NPD |
| Akoestische absorptie index | Geluidsabsorptie | NPD |
| Luchtgeluidsisolatie index | Geluidsabsorptie | NPD |
| Nagloeien | Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar | |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat | Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar | |
| Duurzaamheid van brandreactie tegen hitte, verwerking, veroudering / degradatie | Brandreactie wijzigt niet in de tijd | |
| Dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden | 48u, 70°C, 90% R.H. | NPD |
| | 48u, -20°C | NPD |
| Vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en temperatuurscondities | 40 kPa, 70°C, 168u | NPD |
| Kruipdruksterkte | | NPD |

De prestaties van het in bovenmelde punten omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt volgens Verordening (EU) No 305/211, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabricant door :

at Wevelgem on February 1st 2017

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 64403-a-CPR_2017.02.1

| | |
|--|---|
| Code d'identification unique du produit type | COMBOPRIME |
| Usage ou usages prévu(s) | Isolant thermique pour le bâtiment |
| Fabricant | Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem |
| Le ou les systèmes AVCP | AVCP 3 |
| Norme harmonisée | EN 13165:2012 + A2:2016 |
| Organisme(s) notifié(s) | Organisme notifié No. NB 1136 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon système AVCP3 et a délivré les rapports d'essais correspondants. |

| Caractéristiques essentielles | Performances | |
|---|---|---|
| | (La mention 'NPD' (No Performance Determined) concerne les valeurs non déclarées) | |
| Reaction au feu | Réaction au feu | F |
| Reaction au feu – usage final | Réaction au feu – usage final | NPD |
| Résistance thermique | Résistance thermique (R_D en m^2K/W) | 0,90 en d_N 20mm 7,25 en d_N 160mm |
| | Conductivité thermique (λ_D en W/mK) | 0,022 |
| Epaisseur | d_N : 20-160 mm | T2 |
| Contrainte en compression | CS(10/Y)120 | |
| Résistance à la traction / comportement en cisaillement | Traction perpendiculaire aux faces : | NPD |
| | Résistance au cisaillement : | NPD |
| | Module de cisaillement : | NPD |
| Perméabilité à l'eau | Absorption d'eau | |
| | - à court terme par immersion partielle | NPD |
| | - à long terme par immersion partielle | NPD |
| | - à long terme par immersion totale | NPD |
| | Planéité après humidification unilatérale | NPD |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Transmission de la vapeur d'eau | NPD |
| Index d'absorption acoustique | Absorption acoustique | NPD |
| Index d'isolement aux bruits aériens (directs) | Absorption acoustique | NPD |
| Combustion incandescente | Aucune méthode d'essai harmonisée disponible | |
| Emission de substances dangereuses dans l'environnement intérieur | Aucune méthode d'essai harmonisée disponible | |
| Durabilité de la réaction au feu par rapport au ch"aleur, désagrégation, vieillissement / dégradation | Réaction au feu ne change pas avec le temps | |
| Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées | 48h, 70°C, 90% R.H. | NPD |
| | 48h, -20°C | NPD |
| Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiée | 40 kPa, 70°C, 168h | NPD |
| Fluage en compression | | NPD |

Les performances du produit identifié aux points susmentionnées sont conformes aux performances déclarées indiquées susmentionnées. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/211, sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

at Wevelgem on February 1st 2017

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Leistungserklärung

No. 64403-a-CPR_2017.02.1

| | |
|--|---|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttypes | COMBOPRIME |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Thermal insulation for buildings |
| Herstellers | Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem |
| System oder Systeme AVCP | AVCP 3 |
| Harmonisierten Norm Notifiziertes Prüflabor | EN 13165:2012 + A2:2016 Notifiziertes Prüflabor No. NB 1136 hat anhand Produktprüfung den Produkttyp nach System AVCP3 festgestellt. |

| Wesentliche Merkmale | Leistung | |
|--|---|---|
| | (NPD (No Performance Determined) für Merkmale ohne erklärte Leistung) | |
| Brandverhalten | Brandverhalten | F |
| Brandverhalten – Endverbrauch | Brandverhalten – Endverbrauch | NPD |
| Wärmedurchlasswiderstand | Wärmedurchlasswiderstand (R _D in m ² K/W) | 0,90 für d _N 20mm 7,25 für d _N 160mm |
| | Wärmeleitfähigkeit (λ _D in W/mK) | 0,022 |
| Dicke | d _N : 20-160 mm | T2 |
| Druckspannung | CS(10/Y)120 | |
| Zugfestigkeit/ Scherverhalten | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: | NPD |
| | Scherfestigkeit: | NPD |
| | Schubmodul: | NPD |
| Wasseraufnahme und Befeuchtung | Wasseraufnahme | NPD |
| | - kurzzeitig teilweise Eintauchen | NPD |
| | - langfristig teilweise Eintauchen | NPD |
| | - langfristig völliges Eintauchen | NPD |
| Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung | NPD | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD |
| Schallabsorptionsgrad | Schallabsorption | NPD |
| Luftschalldämmung | Schallabsorption | NPD |
| Glimmverhalten | Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar | |
| Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere | Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar | |
| Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau | Das Brandverhalten ändert sich nicht mit der Zeit | |
| Dimensionstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen | 48U, 70°C, 90% R.H. | NPD |
| | 48U, -20°C | NPD |
| Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung | 40 kPa, 70°C, 168U | NPD |
| Kriechverhalten | | NPD |

Die Leistung des Produktes gemäß oben genannt entspricht der erklärten Leistung oben genannt.

Verantwortlich für diese Leistungserklärung, entsprechend Verordnung (EU) No 305/2011, ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

at Wevelgem on February 1st 2017

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation

Wim Giebens – Industrial Manager Recticel Building Insulation