

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation




Le doublage thermique
qui vous fait gagner du temps



Comboprime[®]

Panneau d'isolation thermique
avec plaque de plâtre intégrée

Solution
2-en-1
prête à la finition



Température
intérieure stable



Plus d'espace de vie



Léger



Installation rapide



Facile à découper

Le panneau prêt à la finition en toute simplicité



Choisissez l'épaisseur de votre panneau d'isolation Comboprime®

Dimensions : 1 200 x 600 mm.

Épaisseur (mm)	Valeur R (m ² .K/W)	Panneaux par paquet	m ² par paquet	Longueur vis (mm)
30 + 12,5*	1,35	2	1,41	65
82 + 12,5*	3,70	2	1,41	130

*Épaisseur plaque de plâtre = 12,5 mm

Vous ne trouvez pas l'épaisseur que vous cherchez ?
 Adressez-vous au chef de rayon.

Sur un mur intérieur droit et sain, vous pouvez poser Comboprime à l'aide d'un mortier adhésif (type complexe de doublage) ou de la mousse PU-colle. Pour toute autre application à l'intérieur (par exemple sous-toiture inclinée ou plafond) les panneaux se fixent mécaniquement sur un support stable.

Les joints entre panneaux sont traités avec une bande à joint et de l'enduit fin. La finition des surfaces en plâtre est réalisée avec une peinture ou un papier peint de votre choix. Consultez toujours les instructions de pose, en téléchargement sur www.comboprime.fr



Utilisez les accessoires Recticel pour une solution parfaite



Vis plaque de plâtre



Estimez la quantité de paquets et d'accessoires grâce à notre calculateur et retrouvez toutes les informations sur www.comboprime.fr



www.recticelinsulation.fr