

Max[®] tape



Max[®] tape to taśma samoprzylepna wykonana z elastycznej membrany wysokoparoprzepuszczalnej z mikroperforowanego polipropylenu, jednostronnie samoprzylepna na pełnej szerokości, do stosowania z Rectivent na dachach skośnych. Taśma Max[®] Tape służy do wykańczania detali i otworów w membranie Rectivent lub w płytach termoizolacyjnych.

Zastosowanie

Do zastosowań z: Powerroof[®], Powerroof[®] Max, L-Ments[®], Eurorooft[®], Eurorooft[®] Reno, Eurorooft[®] Reno(B)

Produkt

Opis	Wartość	Jednostka
Wymiary		
Długość	25	m
Szerokość	250	mm
Gramatura	135	g/m ²
Wygląd		
Strona zewnętrzna	Jasny szary	
Strona wewnętrzna	W kolorze białym	
Taśma jednostronnie samoprzylepna, na pełnej szerokości spodniej strony		

Zasadnicze charakterystyki

Opis	Norma	kod EN	Wartość	Jednostka
Ilość metrów w rolce			25	m
Odporność na UV (umiarkowany klimat EU)			12	tydzień
Zewnętrzna ekspozycja			8	tydzień

Pozostałe informacje

Składowanie/ przechowywanie

Składowanie/ przechowywanie	Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Okres trwałości	12 miesięcy

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań, które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszevo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation