

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rénovation énergétique :
confort d'été,
confort d'hiver



 Eurotoit®

Panneau d'isolation par l'extérieur des toitures inclinées

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



L'isolation thermique haute performance des toitures inclinées en pose extérieure

► Efficace et résistant

Les panneaux Eurotoit® sont composés de mousse de polyuréthane rigide (PIR), revêtus sur chaque face d'un parement étanche composite en polyéthylène, kraft et aluminium. Ils offrent une excellente isolation thermique, répondent aux exigences acoustiques et présentent une forte résistance à la vapeur d'eau.

Le parement réfléchissant diminue le transfert de chaleur par rayonnement pour un meilleur confort d'été. Les bords rainurés et bouvetés sur les 4 côtés minimisent les ponts thermiques et facilitent l'assemblage étanche. L'emboîtement à mi-épaisseur rend les panneaux réversibles et réduit ainsi le volume des chutes.

► Léger et facile à poser

Les panneaux Eurotoit® s'installent rapidement en 1 seul lit ou en 2 lits jusqu'à une épaisseur totale maximale de 280 mm.

En climat de plaine (< 900 m), ils se posent directement sur chevrons ou sur un platelage bois, en construction neuve ou en rénovation. Les joints entre panneaux sont pontés à l'aide de la bande adhésive Rectitape® pour une meilleure étanchéité à l'eau et à l'air.

Pour plus d'information concernant la mise en œuvre, **téléchargez notre cahier des charges sur www.recticelinsulation.fr/eurotoit/**



► Caractéristiques techniques

Isolant	Mousse de polyuréthane PIR (Polyisocyanurate Rigide)				
Conductivité thermique λ_D	0,022 W/mK				
Dimensions	2400 x 1200 mm				
Finition	Bords rainurés bouvetés sur les 4 côtés				
Certifications	NF, EN 13165, ACERMI n° 04/003/345/9, COV A+				
Épaisseurs disponibles	60 mm	88 mm	110 mm	132 mm	160 mm



Eurotoit® est éligible aux aides financières à partir de 132 mm d'épaisseur ($R = 6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$).