

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Collection
Climat



λ_D 0,022 W/m.K

Haute performance
thermique

**Economies d'énergie
et confort thermique**



Toute application
intérieure



Plus d'espace
de vie



Léger



Installation
rapide



Facile à
découper



Fitforall[®]

Panneau d'isolation thermique
pour l'intérieur, facile à poser



Isolation ultrafine pour tous types d'application dans votre habitation

La pose des panneaux Fitforall dépend de l'application et de l'état du support. Les panneaux sont fixés par vis et rondelles directement sur le support s'il est plan et en bon état, sinon sur des lattes ou rails. Sur les murs droits, lisses et sains, ils peuvent être collés à l'aide de la mousse PU-colle. Sur les sols continus munis d'un film PE, les panneaux sont posés sans fixation. Les joints doivent être recouverts d'une bande adhésive Rectitape ou équivalent.

Finition : selon la réglementation en vigueur, prévoir pare-vapeurs, panneaux de bois, plaques de plâtres, etc. Consultez toujours les instructions de pose, en téléchargement sur www.fitforall.fr

Choisissez l'épaisseur de votre panneau d'isolation Fitforall®

Épaisseur (mm)	Valeur R (m ² .K/W)	Panneaux par paquet	m ² par paquet	Longueur vis (mm)
30	1,35	6	4,32	60
40	1,80	6	4,32	60
60	2,70	5	3,60	80
82	3,70	4	2,88	100
100	4,50	3	2,16	120

Vous ne trouvez pas l'épaisseur que vous cherchez ? Adressez-vous au chef de rayon.



Estimez la quantité de paquets et d'accessoires grâce à notre calculateur et retrouvez toutes les informations sur www.fitforall.fr

Utilisez les accessoires Recticel pour une solution parfaite :



Vis & rondelles



Rectitape®

Flashez pour plus d'infos



Système d'emboîtement rainuré bouveté sur les 4 côtés

Hydrofuge et indéformable

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



FABRICATION
FRANÇAISE



N°16/003/1105



Papier parent

www.recticelinsulation.fr