

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Collection
Climat



$\lambda_D 0,022 \text{ W/m.K}$

Haute performance
thermique

**Economies d'énergie
et confort thermique**



Toute application
intérieure



Plus d'espace
de vie



Léger



Installation
rapide



Facile à
découper



Fitforall®

Panneau d'isolation thermique
pour l'intérieur, facile à poser



Isolation ultrafine pour tous types d'application dans votre habitation

La pose des panneaux Fitforall dépend de l'application et de l'état du support. Sur les murs droits, les panneaux peuvent être fixés mécaniquement à l'aide de vis et rondelles Recticel®. Ils peuvent aussi être collés au mur si la planéité ne dépasse pas 5mm sous la règle de 2m. Utilisez de la colle mousse PU en bombe expansive, ou encore du mastic- colle polyuréthane à l'aide d'un pistolet cartouche. Ce principe de pose par collage doit être suivi du montage d'une contre-cloison (ossature + plaques de plâtre). Recouvrez les raccords des panneaux de bande adhésive Rectitape®. Sur les sols continus, les panneaux sont posés libres entre 2 films PE.

Finition : selon la réglementation en vigueur, prévoir pare-vapeurs, panneaux de bois, plaques de plâtres, etc. Consultez toujours les instructions de pose, en téléchargement sur www.fitforall.fr

Choisissez l'épaisseur de votre panneau d'isolation Fitforall® Dimensions : 1200x600mm

Épaisseur (mm)	Valeur R (m².K/W)	Panneaux par paquet	m² par paquet	Longueur vis (mm)
30	1,35	6	4,32	60
40	1,80	6	4,32	60
60	2,70	5	3,60	80
66	3,00	6	4,32	100
82	3,70	4	2,88	100
100	4,50	3	2,16	120



sur www.fitforall.fr :

- retrouvez toutes les informations,
- consultez notre tableau des résistances thermiques (R) minimales éligibles aux aides financières à la rénovation, selon les applications,
- estimez la quantité de paquets et d'accessoires nécessaires à votre projet grâce à notre calculateur.

Utilisez les accessoires Recticel pour une solution parfaite :



Vis & rondelles



Rectitape®

Flashez pour plus d'infos



Système d'emboîtement rainuré bouveté sur les 4 côtés

Excellente tenue mécanique

Étanche à l'air et à la vapeur d'eau

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

www.recticelinsulation.fr



FABRICATION
FRANÇAISE



N°16/003/1105 Papier parement