Declaration of performance
No. 64002-a-CPR_2019.06.1

EN

Unique identification code of the product-type	**TOPCOVER**	
Manufacturer	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**	
System/s of AVCP	**AVCP 3**	
Harmonised standard Notified body/ies	EN 13165:2012 + A2:2016 Notified testing laboratory No. NB 0751 determined the production type under system AVCP3.	
Essential characteristics	**Performance** (The letters 'NPD' (No Performance Determined) are indicated where no performance is declared.)	
Reaction to fire	Reaction to fire	E
Reaction to fire – end use	Reaction to fire – end use	NPD
Thermal resistance	Thermal resistance (R_D in m²K/W)	0,25 for d_N 10mm 0,40 for d_N 15mm
	Thermal conductivity (λ_D in W/mK)	0,034
Thickness	d_N: 10-15 mm	T2
Compressive strength	CS(10/Y)500	
Tensile strength/shear behaviour	Tensile strength perpendicular to faces: Shear strength: Shear modulus:	TR80 NPD NPD
Water permeability	Water absorption - short term by partial immersion - long term by partial immersion - long term by total immersion Flatness after one-sided wetting	 NPD NPD 4% NPD
Water vapour permeability	Water vapour transmission	NPD
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD
Direct airborne sound insulation index	Sound absorption	NPD
Continuous glowing combustion	No harmonized test method available	
Release of dangerous substances to the indoor environment	No harmonized test method available	
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing / degradation	Reaction to fire does not change with time	
Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions	48h, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48h, -20°C	DS(-20,-)1
Deformation under specified compressive load and temperature conditions	40 kPa, 70°C, 168h	DLT(2)5
Compressive creep		NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Prestatieverklaring

No. 64002-a-CPR_2019.06.1

NL

Unieke identificatiecode van het producttype	**TOPCOVER**	
Beoogd(e) gebruik(en)	**Thermische isolatie van gebouwen**	
Fabrikant	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**	
Syste(e)m(en) van AVCP	**AVCP 3**	
Geharmoniseerde norm Aangemelde instantie(s)	EN 13165:2012 + A2:2016 Aangemelde instantie No. NB 0751 heeft de testen op de aangegeven essentiële kenmerken uitgevoerd onder systeem AVCP3.	
Essentiële kenmerken	**Prestaties** (De letters 'NPD' (No Performance Determined) geven aan waar er geen prestaties aangegeven zijn.)	
Brandreactie	Brandreactie	E
Brandreactie - eindgebruik	Brandreactie - eindgebruik	NPD
Thermische weerstand	Thermische weerstand (R_D in m^2K/W)	0,25 voor d_N 10mm 0,40 voor d_N 15mm
	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D in W/mK)	0,034
Dikte	d_N: 10-15 mm	T2
Druksterkte	CS(10/Y)500	
Treksterkte / afschuifgedrag	Treksterkte loodrecht : Afschuifsterkte : Afschuifmodulus :	TR80 NPD NPD
Waterdoorlaatbaarheid	Water absorptie - korte termijn, partiële onderdompeling - lange termijn, partiële onderdompeling - lange termijn, volledige onderdompeling Vlakheid na eenzijdig bevochtigen	 NPD NPD 4% NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Akoestische absorptie index	Geluidsabsorptie	NPD
Luchtgeluidsisolatie index	Geluidsabsorptie	NPD
Nagloeien	Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar	
Duurzaamheid van brandreactie tegen hitte, verwering, veroudering / degradatie	Brandreactie wijzigt niet in de tijd	
Dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden	48u, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48u, -20°C	DS(-20,-)1
Vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en temperatuurs-condities	40 kPa, 70°C, 168u	DLT(2)5
Kruipdruksterkte		NPD

De prestaties van het in bovenmelde punten omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt volgens Verordening (EU) No 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabricant door :
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Declaration des performances
No. 64002-a-CPR_2019.06.1

FR

Code d'identification unique du produit type	**TOPCOVER**	
Usage ou usages prévu(s)	**Isolant thermique pour le bâtiment**	
Fabricant	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**	
Le ou les systèmes AVCP	**AVCP 3**	
Norme harmonisée Organisme(s) notifié(s)	EN 13165:2012 + A2:2016 Organisme notifié No. NB 0751 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon système AVCP3 et a délivré les rapports d'essais correspondants.	
Caractéristiques essentielles	**Performances** (La mention 'NPD' (No Performance Determined) concerne les valeurs non déclarées)	
Reaction au feu	Réaction au feu	E
Reaction au feu – usage final	Réaction au feu – usage final	NPD
Résistance thermique	Résistance thermique (R_D en m^2K/W)	0,25 en d_N 10mm 0,40 en d_N 15mm
	Conductivité thermique (λ_D en W/mK)	0,034
Epaisseur	d_N: 10-15 mm	T2
Contrainte en compression	CS(10/Y)500	
Résistance à la traction / comportement en cisaillement	Traction perpendiculaire aux faces : Résistance au cisaillement : Module de cisaillement :	TR80 NPD NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau - à court terme par immersion partielle - à long terme par immersion partielle - à long terme par immersion totale Planéité après humidification unilaterale	 NPD NPD 4% NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD
Index d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD
Index d'isolement aux bruits aériens (directs)	Absorption acoustique	NPD
Combustion incadescente	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible	
Emission de substances dangereuses dans l'environnement intérieur	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible	
Durabilité de la réaction au feu par rapport au châleur, désagrégation, vieillissement / dégradation	Réaction au feu ne change pas avec le temps	
Stabilité dimensionelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	48h, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48h, -20°C	DS(-20,-)1
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiée	40 kPa, 70°C, 168h	DLT(2)5
Fluage en compression		NPD

Les performances du produit identifié aux points susmentionnées sont conformes aux performances déclarées indiquées susmentionnés. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Leistungserklärung

No. 64002-a-CPR_2019.06.1

DE

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes	**TOPCOVER**	
Vorgesehener Verwendungszweck	**Thermal insulation for buildings**	
Herstellers	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**	
System oder Systeme AVCP	**AVCP 3**	
Harmonisierten Norm Notifiziertes Prüflabor	EN 13165:2012 + A2:2016 Notifiziertes Prüflabor No. NB 0751 hat anhand Produktprüfung den Produkttyp nach System AVCP3 festgestellt.	
Wesentliche Merkmale	**Leistung** (NPD (No Performance Determined) für Merkmale ohne erklärte Leistung)	
Brandverhalten	Brandverhalten	E
Brandverhalten – Endverbrauch	Brandverhalten – Endverbrauch	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeduchlasswiderstand (R_D in m²K/W)	0,25 für d_N 10mm 0,40 für d_N 15mm
	Wärmeleitfähigkeit (λ_D in W/mK)	0,034
Dicke	d_N: 10-15 mm	T2
Druckspannung	CS(10/Y)500	
Zugfestigkeit/ Scherverhalten	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: Scherfestigkeit: Schubmodul:	TR80 NPD NPD
Wasseraufnahme und Befeuchtung	Wasseraufnahme - kurzzeitig teilweise Eintauchen - langzeitig teilweise Eintauchen - langzeitig völliges Eintauchen Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung	 NPD NPD 4% NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	NPD
Luftschalldämmung	Schallabsorption	NPD
Glimmverhalten	Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar	
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere	Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar	
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Das Brandverhalten ändert sich nicht mit der Zeit	
Dimensionstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	48U, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48U, -20°C	DS(-20,-)1
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	40 kPa, 70°C, 168U	DLT(2)5
Krichverhalten		NPD

Die Leistung des Produktes gemäß oben genannt entspricht der erklärten Leistung oben genannt.

Verantwortlich für diese Leistungserklärung, entsprechend Verordnung (EU) No 305/2011, ist allein der oben genannten Hersteller.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Declaración de prestaciones
No. 64002-a-CPR_2019.06.1

ES

Código único de identificación del tipo de producto	**TOPCOVER**
Uso(s) previsto(s)	**Aislamiento térmico de edificios**
Fabricante	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
Sistema(s de AVCP	**AVCP 3**
Norma armonizada	**EN 13165:2012 + A2:2016**
Instancia(s) notificada(s)	**La instancia notificada Nº NB 0751 realizó las pruebas sobre las características esenciales señaladas, bajo el sistema AVCP3.**

Características esenciales	**Prestaciones** (Las letras 'NPD' (No Performance Determined) [Sin prestación determinada] indican donde no se han señalado prestaciones.)	
Reacción al fuego	Reacción al fuego	E
Reacción al fuego - uso final	Reacción al fuego - uso final	NPD
Resistencia térmica	Resistencia térmica (R_D in m^2K/W)	0,25 para d_N 10mm 0,40 para d_N 15mm
	Conductividad térmica (λ_D in W/mK)	0,034
Espesor	d_N: 10-15 mm	T2
Esfuerzo de compresión	CS(10/Y)500	
Resistencia a la tracción / Comportamiento de cizalladura	Resistencia a la tracción perpendicular: Resistencia a la cizalladura: Módulo de cizalladura:	TR80 NPD NPD
Permeabilidad al agua	Absorción de agua - a corto plazo, inmersión parcial - a largo plazo, inmersión parcial - a largo plazo, inmersión total Planeidad después de humidificación unilateral	 NPD NPD 4% NPD
Permeabilidad al vapor de agua	Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Índice de absorción acústica	Absorción acústica	NPD
Índice de aislamiento a ruidos aéreos	Absorción acústica	NPD
Combustión latente	No hay un método armonizado de prueba disponible	
Emisión de substancias peligrosas en el entorno interior	No hay un método armonizado de prueba disponible	
Durabilidad de la reacción al fuego con respecto al calor, abrasión, envejecimiento / degradación	La reacción al fuego no cambia con el tiempo	
Estabilidad dimensional en las condiciones de temperatura y humedad especificadas	48 horas, 70°C, 90% HR.	DS(70,90)3
	48 horas, -20°C	DS(-20,-)1
Deformación bajo carga de compresión y condiciones de temperatura especificadas	40 kPa, 70°C, 168u	DLT(2)5
Deformación por compresión		NPD

Las prestaciones del producto identificado en los puntos antes mencionados, son conformes a las prestaciones señaladas. La presente declaración de prestaciones se entrega de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante antes mencionado.
Firmado por el fabricante y en su nombre por:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Suoritustasoilmoitus

No. 64002-a-CPR_2019.06.1

FI

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	**TOPCOVER**
Käyttötarkoitus/-tarkoitukset	**Rakentamisessa käytettävä lämmöneriste**
Valmistaja	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
AVCP-järjestelmä/t	**AVCP 3**
Harmonisoitu standardi Ilmoitettu laitos/laitokset	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Ilmoitettu testauslaboratorio No. NB 0751 on suorittanut tuotetyypin määrittelyn järjestelmän AVCP3 mukaisesti.**

Perusominaisuudet	**Suorituskyky** (Kirjaimet NPD (No Performance Determined) ilmoittavat sen, että suorituskykyä ei ole määritelty)	
Palo-ominaisuudet	Palo-ominaisuudet	E
Palo-ominaisuudet – loppukäyttö	Palo-ominaisuudet – loppukäyttö	NPD
Lämmönvastus	Lämmönvastus (R_D in m²K/W)	0,25 tuotteelle d_N 10mm 0,40 tuotteelle d_N 15mm
	Lämmönjohtavuus (λ_D in W/mK)	0,034
Paksuus	d_N: 10-15 mm	T2
Puristuslujuus	CS(10/Y)500	
Vetolujuus/leikkauslujuus	Vetolujuus pintoja vastaan kohtisuorassa tasossa: Leikkauslujuus: Leikkausmoduuli:	TR80 NPD NPD
Vedenläpäisevyys	Vedenimukyky - lyhytaikainen osittaisessa upotuksessa - pitkäaikainen osittaisessa upotuksessa - pitkäaikainen upotuksessa Tasomaisuus toispuolisessa kastelussa	 NPD NPD 4% NPD
Vesihöyrynläpäisevyys	Vesihöyrynsiirtyminen	NPD
Akustinen (äänen) absorptio	Äänen absorptio	NPD
Ilmaäänen eristävyys	Äänen absorptio	NPD
Jatkuva hehkuminen ja kyteminen	Ei harmonisoitua testimenetelmää	
Vaarallisten aineiden vapautuminen sisäilmaan	Ei harmonisoitua testimenetelmää	
Palo-ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen lämmön, sään ja ikääntymisen johdosta	Palo-ominaisuudet eivät muutu ikääntymisen johdosta	
Mittapysyvyys valituissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa	48h, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48h, -20°C	DS(-20,-)1
Muodonmuutos valituissa kuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa	40 kPa, 70°C, 168h	DLT(2)5
Puristushiipuma		NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat julkaistujen suoritustasosarjojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu (EU) asetuksen No 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Prestandadeklaration
Nr. 64002-a-CPR_2019.06.1

SE

Produkttypens unika identifikationskod	**TOPCOVER**
Avsedd användning	**Värmeisolering av byggnader**
Tillverkare	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
AVCP-system	**AVCP 3**
Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Anmält testlaboratorium nr NB 0751 har fastställt produktionstypen under system AVCP3.**

Viktiga egenskaper	**Prestanda** (Förkortningen NPD (No Performance Determined) innebär att ingen prestanda har angivits)	
Brandklass	Brandklass	E
Brandklass - slutanvändning	Brandklass - slutanvändning	NPD
Värmemotstånd	Värmemotstånd (R_D i m²K/W)	0,25 för d_N 10mm 0,40 för d_N 15mm
	Värmekonduktivitet (λ_D i W/mK)	0,034
Tjocklek	d_N: 10-15 mm	T2
Tryckhållfasthet	CS(10/Y)500	
Brottgräns/skjuvegenskaper	Brottgräns vinkelrätt mot ytor: Skjuvhållfasthet: Skjuvmodul:	TR80 NPD NPD
Vattengenomsläpplighet	Vattenabsorption kortvarig vid delvis nedsänkning långsiktig vid delvis nedsänkning långsiktig vid fullständig nedsänkning Planhet efter ensidig vätning	 NPD NPD 4% NPD
Vattenånggenomsläpplighet	Vattenånggenomträngning	NPD
Ljudabsorptionsindex	Ljudabsorption	NPD
Isoleringsindex för direkt luftburet ljud	Ljudabsorption	NPD
Kontinuerligt glödande förbränning	Harmoniserad testmetod saknas	
Emission av farliga ämnen i inomhusmiljön	Harmoniserad testmetod saknas	
Brandklassens varaktighet vid värme, förvittring, åldrande/nedbrytning	Brandklassen förändras inte med tiden	
Dimensionsstabilitet vid specifika temperatur- och fuktförhållanden	48h, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48h, -20°C	DS(-20,-)1
Deformation vid specifik tryckbelastning och temperaturförhållanden	40 kPa, 70°C, 168h	DLT(2)5
Tryckkrypning		NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.
Undertecknat på tillverkarens vägnar av:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Ydeevnedeklaration

No. 64002-a-CPR_2019.06.1

DA

Varetypens unikke identifikationskode	**TOPCOVER**	
Byggevarens	**Varmeisolering til bygninger**	
Fabrikantens navn	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**	
System eller systemer til vurdering	**AVCP 3**	
Harmoniseret standard Notificerede prøvningslaboratorium	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Det notificerede prøvningslaboratorium nr. NB 0751 udarbejdede prøvningsrapporterne om de opgivne egenskaber i henhold til system AVCP3.**	
Afgørende egenskaber	**Præstation** (Bogstaverne NPD (No Performance Determined) er anført i tilfælde hvor præstationerne ikke er deklarerede)	
Reaktion ved brand	Reaktion ved brand	E
Reaktion ved brand – endelig anvendelse	Reaktion ved brand – endelig anvendelse	NPD
Termisk modstand	Termisk modstand (RD i m² K/W)	0,25 for d_N 10mm 0,40 for d_N 15mm
	Varmeledningsevne (?D i W/mK)	0,034
Tykkelse	d_N: 10-15 mm	T2
Trykstyrke	CS(10/Y)500	
Egenskaber vedrørende trækbrudstyrke/forskydning	Trækbrudstyrke vinkelret på flader: Forskydningsstyrke: Forskydningsmodul:	TR80 NPD NPD
Vandgennemtrængelighed	Vandabsorption - kort tid ved delvis nedsænkning - lang tid ved delvis nedsænkning - lang tid ved fuldstændig nedsænkning Fladhed efter ensidet befugtning	 NPD NPD 4% NPD
Vanddampgennemtrængelighed	Vanddamptransmission	NPD
Akustisk absorptionsindeks	Lydabsorption	NPD
Direkte luftbåren lydisolationsindeks	Lydabsorption	NPD
Kontinuerlig glødebrand	Der er ingen tilgængelig harmoniseret prøvningsmetode	
Emission af farlige stoffer til indemiljøet	Der er ingen tilgængelig harmoniseret prøvningsmetode	
Ældning af reaktion ved brand ift. varme-, vejrpåvirkning, aldring / nedbrydning	Reaktionen ved brand ændres ikke med tiden	
Dimensionsstabilitet under specificerede temperatur- og fugtforhold	48t, 70°C, 90% R.H. 48t, -20°C	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformering under specificerede trykbelastnings- og temperaturforhold	40 kPa, 70°C, 168t	DLT(2)5
Kompressionskrybning		NPD

Det ovennævnte produkts præstationer er i overensstemmelse med de anførte præstationer.
Denne præstationserklæring er udstedt i overensstemmelse med Forordning (EU) Nr. 305/2011, under ovennævnte fabrikants eksklusive ansvar.
Underskrevet for og på vegne af producenten af :
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Deklaracja właściwości użytkowych
No. 64002-a-CPR_2019.06.1

PL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	**TOPCOVER**
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	**Materiał termoizolacyjny stosowany w budownictwie**
Producent	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**AVCP 3**
Norma zharmonizowana Jednostka lub jednostki notyfikowane:	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Zarejestrowane laboratorium badawcze Nr. NB 0751 określiły typ produkcji w systemie AVCP3.**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Charakterystyka zasadnicza	**Właściwości użytkowe** (Litery "NPD" (No Performance Determined) są podawane gdy właściwość użytkowa nie jest określona)	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E
Reakcja na ogień – przeznaczenie końcowe	Reakcja na ogień - przeznaczenie końcowe	NPD
Opór cieplny	Opór cieplny (R_D w m²K/W)	0,25 dla d_N 10mm 0,40 dla d_N 15mm
	Współczynnik przewodzenia ciepła (λ_D w W/mK)	0,034
Grubości	d_N: 10-15 mm	T2
Wytrzymałość na ściskanie	CS(10/Y)500	
Wytrzymałość na rozciąganie/ ścinanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: Wytrzymałość na ścinanie: Moduł ścinania:	TR80 NPD NPD
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą: - przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu - przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu Płaskość po jednostronnym nawilżaniu	 NPD NPD 4% NPD
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD
Współczynnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrenią	Pochłanianie dźwięku	NPD
Ciągłe spalenie w postaci żarzenia	Brak zharmonizowanej metody testowej	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Brak zharmonizowanej metody testowej	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych oraz starzenia/degradacji	Właściwość 'reakcja na ogień' nie zmienia się w czasie.	
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych	48 godz, 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)3
	48 godz, -20°C	DS(-20,-)1
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	40 kPa, 70°C, 168 godz	DLT(2)5
Pełzanie przy ściskaniu		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) - Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Prohlášení o vlastnostech
No. 64002-a-CPR_2019.06.1

CS

Jedinečný identifikační kód výrobku-typu	**TOPCOVER**
Zamýšlené použití	**Tepelná izolace budov**
Výrobce	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
Systém AVCP	**AVCP 3**
Harmonizovaná norma Notifikovaný orgán	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Deklarované vlastnosti testovány notifikovanou zkušební laboratoří č. NB 0751 dle systému AVCP3.**

Základní charakteristiky	**Vlastnosti** (Zkratka NPD (No Performance Dertermined) označuje parametry, které nejsou deklarovány)	
Reakce na oheň	Reakce na oheň	E
Reakce na oheň – koncové využití	Reakce na oheň – koncové využití	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor (RD v m2K/W)	0,25 pro d_N 10mm 0,40 pro d_N 15mm
	Tepelná vodivost (λD v W/mK)	0,034
Tloušťka	d_N: 10-15 mm	T2
Pevnost v tlaku	CS(10/Y)500	
Pevnost v tahu/chování ve smyku	Pevnost v tahu kolmo k ploše Smyková síla Modul pružnosti ve smyku	TR80 NPD NPD
Propustnost vody	Absorpce vody - krátkodobá při částečném ponoření -dlouhodobá při částečném ponoření -dlouhodobá při úplném ponoření Rovinnost po jednostranném smáčení	 NPD NPD 4% NPD
Propustnost vodní páry	Průchodnost pro vodní páry	NPD
Index zvukové pohltivosti	Pohltivost zvuku	NPD
Index vzduchové neprůzvučnosti	Pohltivost zvuku	NPD
Hoření postupujícím žhnutím	Prozatím nebyla stanovena žádná harmonizovaná metoda testování	
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Prozatím nebyla stanovena žádná harmonizovaná metoda testování	
Stálost reakce na oheň při degradaci působením tepla, počasí, stárnutí	Vlastnosti reakce na oheň se s časem nezhoršují.	
Rozměrová stálost za specifikovaných teplotních a vlhkostních podmínek	48 hod., 70°C, 90% R.H. 48 hod., -20°C	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformace při specifikované tlakové zátěži a teplotě	40 kPa, 70°C, 168 hod.	DLT(2)5
Dotvarování tlakem		NPD

Vlastnosti výrobku uvedené v (výše) jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v (výše). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Toimivusdeklaratsioon
Nr. 64002-a-CPR_2019.06.1

EE

Tootetüübi ainulaadne identifitseerimiskood	**TOPCOVER**	
Kavandatud kasutusala(d)	**Hoonete termoisolatsioon**	
Tootja	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**	
AVCP süsteem(id)	**AVCP 3**	
Harmoniseeritud standard Teavitatud asutus(ed)	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Teavitatud testimislabor nr NB 0751 määrasid kindlaks tootmistüübi süsteemis AVCP 3.**	
Põhiomadused	**Jõudlus** (Jõudluse mittedeklareerimist tähistavad tähed NPD (*No performance determined*), jõudlus tuvastamata)	
Tuletundlikkus	Tuletundlikkus	E
Tuletundlikkus – lõppkasutus	Tuletundlikkus – lõppkasutus	NPD
Soojustakistus	Soojustakistus (RD m²K/W)	0,25 d_N 10 mm 0,40 d_N 15 mm
	Soojusjuhtivus (λD W/mK)	0,034
Paksus	dN: 10–15 mm	T2
Survetugevus	CS(10/Y)500	
Tõmbetugevus/nihkumiskäitumine	Tõmbetugevus tasapindadega risti: Nihkejõud: Nihketugevus:	TR80 NPD NPD
Veeläbilaskvus	Veeimavus - lühiajaline, osaline sattumine vedelikku - pikaajaline, osaline sattumine vedelikku - pikaajaline, täielikult vedelikuga kaetud Tasapinnalisus pärast ühepoolset niisutamist	 NPD NPD 4% NPD
Veeauru läbilaskvus	Veeauru ülekanne	NPD
Akustiline neeldumisindeks	Helineelduvus	NPD
Otsese õhus edasikanduva heli isolatsiooniindeks	Helineelduvus	NPD
Süttimine pideval hõõgumisel	Harmoniseeritud testimismeetod puudub	
Ohtlike ainete vabanemine siseruumidesse	Harmoniseeritud testimismeetod puudub	
Tuletundlikkuse kestvus soojuse, kulumise, vananemise/lagunemise toimel	Tuletundlikkus ei muutu ajas	
Mõõtmete stabiilsus määratud temperatuuri- ja niiskustingimustel	48 h, 70 °C, 90% suhtelist niiskust	DS(70,90)3
	48 h, -20 °C	DS(-20,-)1
Deformatsioon määratletud survekoormusel ja temperatuuritingimustel	40 kPa, 70 °C, 168 h	DLT(2)5
Surveroome		NPD

Ülalkirjeldatud toote jõudlus vastab deklareeritud jõudlus(t)ele. Käesolev jõudluskinnitus on väljastatud kooskõlas ELi määrusega nr 305/2011 ning ülalnimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt allkirjastanud:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 64002-a-CPR_2019.06.1

LT

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas	**TOPCOVER**
Paskirtis	**Statinių šiluminė izoliacija**
Gamintojas	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Vevelgemas, Belgija**
AVCP sistema (-os)	**AVCP 3**
Darnusis standartas Notifikuotoji institucija (-os)	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Notifikuotoji bandymų laboratorija Nr. NB 0751 gaminio tipą nustatė pagal sistemą AVCP3.**

Svarbiausios charakteristikos	**Kokybės parametrai** (Raidės NPD („No Performance Determined“) reiškia, kad kokybės parametras nedeklaruojamas.)	
Reakcija į liepsną	Reakcija į liepsną	E
Reakcija į liepsną – galutinis naudojimas	Reakcija į liepsną – galutinis naudojimas	NPD
Šiluminė varža	Šiluminė varža (R_D, m²K/W)	0,25 kai d_N 10 mm 0,40 kai d_N 15 mm
	Šiluminis laidumas (λ_D, W/mK)	0,034
Storis	d_N: 10-15 mm	T2
Gniuždymo stipris	CS(10/Y)500	
Atsparumas tempimui / šlyties parametrai	Atsparumas tempimui statmenai paviršiams Atsparumas šlyčiai Šlyties modulis	TR80 NPD NPD
Laidumas vandeniui	Mirklumas - Trumpalaikis iš dalies panardinus - Ilgalaikis iš dalies panardinus - Ilgalaikis visiškai panardinus Plokštis sudrėkinus vieną pusę	 NPD NPD 4% NPD
Laidumas vandens garams	Vandens garų perdavimas	NPD
Akustinės sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD
Tiesioginio oru sklindančio garso izoliacijos indeksas	Garso sugertis	NPD
Tęstinis smilkstantis degimas	Nėra darniojo bandymų metodo	
Pavojingų cheminių medžiagų išskyrimas į patalpą	Nėra darniojo bandymų metodo	
Reakcijos į liepsną stabilumas atsižvelgiant į šilumos ir klimato poveikį, senėjimą (charakteristikų blogėjimą)	Laikui bėgant reakcija į liepsną nekinta	
Matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis	48 h, 70 °C, santykinis drėgmės 90 %	DS(70,90)3
	48 h, -20 °C	DS(-20,-)1
Deformacija nurodytomis gniuždymo apkrovos ir temperatūros sąlygomis	40 kPa, 70 °C, 168 h	DLT(2)5
Gniuždymo slankumas		NPD

Aukščiau nurodyto gaminio kokybės parametrai atitinka deklaruojamų kokybės parametrų grupę. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostatus ir paremta visiška aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašo:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Izjava o lastnostih
št. 64002-a-CPR_2019.06.1

SL

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	**TOPCOVER**
Predvidena uporaba	**Toplotna izolacija za zgradbe**
Proizvajalec	**Recticel NV – Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	**AVCP 3**
Harmonizirani standard Priglašeni organ/-i	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Priglašeni preskuševalni laboratorij št. NB 0751 je določil tip proizvodnje po sistemu AVCP3.**

Bistvene značilnosti	**Lastnosti** (Kjer lastnost ni navedena, je to označeno z okrajšavo 'NPD' (No Performance Determined) lastnost ni določena).)	
Odziv na ogenj	Odziv na ogenj	E
Odziv na ogenj – končna uporaba	Odziv na ogenj – končna uporaba	NPD
Toplotna odpornost	Toplotna odpornost (R_D v m²K/W)	0,25 za d_N 10 mm 0,40 za d_N 15 mm
	Toplotna prevodnost (λ_D v W/mK)	0,034
Debelina	d_N: 10-15 mm	T2
Tlačna trdnost	CS(10/Y)500	
Natezna trdnost/strižno obnašanje	Natezna trdnost pravokotno na površino: Strižna trdnost: Strižni modul:	TR80 NPD NPD
Prepustnost za vodo	Absorpcija vode - kratkotrajna pri delni potopitvi - dolgotrajna pri delni potopitvi - dolgotrajna pri popolni potopitvi Ravnost po enostranskem močenju	 NPD NPD 4% NPD
Prepustnost za vodno paro	Prenos vodnih hlapov	NPD
Indeks akustične absorpcije	Absorpcija zvoka	NPD
Indeks neposredne izolacije pred zvokom v zraku	Absorpcija zvoka	NPD
Neprekinjeno gorenje s tlenjem	Usklajena testna metoda ni na voljo	
Izpust nevarnih snovi v notranje okolje	Usklajena testna metoda ni na voljo	
Obstojnost odziva na ogenj glede na vročino, preperevanje in staranje/razkroj	Odziv na ogenj se ne spreminja s časom	
Dimenzijska stabilnost pri specificirani temperaturi in pogojih vlage	48 ur, 70 °C, 90 % R.H. 48 ur, -20 °C	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformacija pri specificirani tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih	40 kPa, 70 °C, 168 ur	DLT(2)5
Tlačno lezenje		NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel

Eksploatācijas īpašību deklarācija
Nr. 64002-a-CPR_2019.06.1

LV

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	**TOPCOVER**
Paredzētais izmantojums	**Ēku termoizolācija**
Ražotājs	**Recticel NV - Zuidstraat 15 - B-8560 Wevelgem**
AVCP sistēma vai sistēmas	**AVCP 3**
Harmonizētais standarts Pilnvarotā testēšanas laboratorija	**EN 13165:2012 + A2:2016** **Pilnvarotā testēšanas laboratorija Nr. NB 0751, balstoties uz izstrādājuma pārbaudi noteica izstrādājuma tipu saskaņā AVCP3 sistēmu.**

Būtiskie raksturlielumi	**Specifikācija** (Burti 'NPD' (No performance determined – 'veiktspēja nav noteikta') ir norādīti gadījumos, kad nav noteikta veiktspēja.)	
Uguns reakcija (degamība)	Degamība	E
Degamība - realizēšana	Degamība - realizācija	NPD
Siltuma caurlaidības pretestība	Siltuma caurlaidības pretestība (RD m²K/W)	0,25 - d_N 10mm 0,40 - d_N 15mm
	Siltumvadītspēja (λD in W/mK)	0,034
Biezums	dN: 10-15 mm	T2
Spiedes spriegums	CS(10/Y)500	
Stiepes izturība/bīdes reakcija	Stiepes izturība vertikāli pret plāksnes virsmu : Bīdes stiprība: Bīdes modulis:	TR80 NPD NPD
Ūdens uzsūcamība un mitrināšana	Ūdens uzsūcamība - īslaicīgi daļēja iegrime - ilglaicīgi daļēja iegrime - ilglaicīgi pilnīga iegrime Plaknība pēc vienpusējas mitrināšanas	 NPD NPD 4% NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku caurlaidība	NPD
Skaņas absorbcijas līmenis	Skaņas absorbcija	NPD
Gaisa skaņas izolācija	Skaņas absorbcija	NPD
Gruzdēšanas reakcija	Nav izstrādātas harmonizētās prasības	
Bīstamu vielu emisija iekštelpās	Nav izstrādātas harmonizētās prasības	
Uguns reakcijas noturība pret karstumu, laika apstākļiem, novecošanu/ degradāciju	Uguns reakcija laika gaitā nemainās	
Dimensiju stabilitāte definētiem temperatūras un mitruma noteikumiem	48U, 70°C, 90% R.H. 48U, -20°C	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformācija definētām spiediena un temperatūras slodzēm	40 kPa, 70°C, 168U	DLT(2)5
Šļūdes reakcija		NPD

Augstāk minētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.305/2011 atbildīgs augstāk minētais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:
Wevelgem on January 26th 2026

Kurt Verhooghe – Operations Director Recticel Insulation Boards

recticel