rectirive® classic

Rectirive® Classic est une bande de désolidarisation périphérique en mousse de polyéthylène extrudée basse densité (PEBD), non réticulée et expansée sans CFC ni HCFC. Elle se présente sous la forme de rouleaux blanc et est 100% recylable.

Application(s)

Rectirive® Classic est utilisée pour la désolidarisation des dalles et chapes flottantes avec les murs et cloisons périphériques. Elle est mis en oeuvre avant le coulage de la chape ou de la dalle et permet d'abosrber les dilatations de celle-ci tout en limitant les ponts phoniques.

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
Dimensions				
Longueur	100	m		
Largeur	100 ou 150	mm		
Epaisseur	5	mm		

Caractéristiques principales

Description	Norme	Valeur	Unité
Mousse de Polyéthylène non réticulée à cellules fermées			
Imputrescible			
Insensible à l'eau et agents chimiques du béton			
Grande résilience			
100 % recyclable			

Autre / Divers

Manutention / entretien

Aucune charge lourde ne doit être stockée sur les rouleaux

Stocker au sec et à labri de la lumière directe du soleil

Conditionnement

Stabilité sous conditionnement : 24 mois maximum

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation
1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com
2026.02.20

recticel

486D581QC4PP 260220