eurothane® g

Eurothane G är en komposit värmeisoleringsskiva. Kärnan bestà r av styv polyisocyanurat (PIR)-skum. Skivan är belagd med en gasdiffusionstät flerskiktsfolie på bà da sidor och efterlaminerad med en gipsskiva på ena sidan.

Användningsområde(n)

Kompositvärmeisolering som används för innerväggar och snedtak.

Skiva

Beskrivning	Värde	Enhet	Toleranser	Standard
Mà tt				
Längd	2600	mm		
Bredd	1200	mm		
Tjocklek	20-100	mm	T2	EN 823
Densitet (volymvikt i kärnan)	± 30	kg/m³		
Utseende				
Beklädnad	Gasdiffusionstät flerskiktsfolie på bà da sidor med en gipsskiva (12,5 mm) på ena sidan.			
Kanter	Raka kanter			
Kantbehandling av gipsskivor	Là ngsidor fasade			

Isoleringsvärden

Tjocklek (mm)	λ_D-värde (W/mK)	R_D-värde (m²K/W)
20+12.5*	0.022	0.95
30+12.5*	0.022	1.40
40+12.5*	0.022	1.85
50+12.5*	0.022	2.30
60+12.5*	0.022	2.75
80+12.5*	0.022	3.65
100+12.5*	0.022	4.55

*12,5 = tjocklek på gipsskivor; värmeprestanda beaktas i R_D-värdet.

λ_D-värdet avser isoleringsskivor.

Man har vidtagit åtgärder för att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som möjligt. Vänligen notera att de tekniska specifikationerna kan variera från land till land. Recticel Insulation tar inget ansvar för skrivfel och förbehåller sig rätten att ändra informationen utan föregående meddelande. Detta dokument skapar inte, specificerar inte, ändrar inte eller ersätter inte eventuella nya eller tidigare avtalsförpliktelser som skriftligen avtalats mellan Recticel Insulation och användaren.

Recticel Insulation Oy
Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Suomi

www.recticelinsulation.com
2026.07.28

WE BUILD TRUST
recticel

3SC3G7VVURES 260728

eurothane® g

Standarder & certifikat

Standarder

Produktstandard	EN 13165:2012 + A2:2016
Produktion	ISO 9001:2015
Miljöledning	ISO 14001:2015

Certifikat

Keymark	001-BK-514-0004-0006-W012
ATG/H	750
VOC	A+

Annat/Diverse

Produktionsanläggning

Wevelgem — Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

Lagring/hantering

Lagring i torra förhållanden och skyddad från direkt solljus

Se anvisningarna på förpackningen och våra installationsanvisningar för mer detaljerad information.

Registrering i databasen

Eurothane G är BASTA registrerad *

Eurothane G är Byggvarubedömningen registerad **

(*) BASTA-registrering innebär att vi kan verifiera att denna produkt uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

(**) Se www.byggvarubedomningen.se

Man har vidtagit åtgärder för att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som möjligt. Vänligen notera att de tekniska specifikationerna kan variera från land till land. Recticel Insulation tar inget ansvar för skrivfel och förbehåller sig rätten att ändra informationen utan föregående meddelande. Detta dokument skapar inte, specificerar inte, ändrar inte eller ersätter inte eventuella nya eller tidigare avtalsförpliktelser som skriftligen avtalats mellan Recticel Insulation och användaren.

Recticel Insulation Oy
Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Suomi

www.recticelinsulation.com
2026.07.28

WE BUILD TRUST
recticel

3SC3G7VVURES 260728