

Rectitape®



Rectitape® and Rectitape® 30 cm - opracowane do ochrony przed warunkami pogodowymi na płaskich i narożnych połączeniach płyt termoizolacyjnych Recticel - jednostronne szare polietylenowe taśmy bez wkładki, szczególnie odpowiednie do zewnętrznych aplikacji.

Zastosowanie

Do zastosowań z: Eurowall®, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max, Powerwall®, ...

Produkt

Opis	Wartość	Jednostka
Wymiary		
Długość	25	m
Szerokość Rectitape®	5	cm
Szerokość Rectitape® 30 cm	30	cm
Grubość (mm)	0.14	mm
Cechy produktu		
Warstwa adhezyjna	Dyspersja akrylowa	
Nośnik	PE	

Zasadnicze charakterystyki

Opis	Norma	kod EN	Wartość	Jednostka
Odporność na UV (umiarkowany klimat EU)			6	miesiące
Siła odrywająca na podłożu stalowym	DIN EN1939		20	N/25mm
Zakres temperatur			-40 to +80	°C
Zalecana temperatura aplikacji			> 5	°C

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszevo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectitape®

Pozostałe informacje

Jak stosować	Nakładać na czystą, suchą i niezatłuszczoną powierzchnię w zalecanej temperaturze >5°C. Należy docisnąć aby zapewnić pełną przyczepność. Nakładać na czystą, suchą i niezatłuszczoną powierzchnię w zalecanej temperaturze >5°C. Należy docisnąć aby zapewnić pełną przyczepność.
Obsługa / konserwacja	
Składowanie/ przechowywanie	Taśmy klejące należy przechowywać w temperaturze pokojowej i normalnej wilgotności (50-70%). Stabilność magazynowa produktu - rok od daty produkcji.

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

