

Rectitape®



Rectitape® i Rectitape® 30 cm - to jednostronne szare polietylenowe taśmy klejące bez wkładki - specjalnie opracowane do uszczelnienia płaskich i narożnych połączeń między płytami termoizolacyjnymi Recticel - odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie

Do zastosowań z: Eurothane Ewall, Eurowall®, Eurowall® 21, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max, Powerwall®,...

Produkt

Opis	Wartość	Jednostka
------	---------	-----------

Wymiary

Długość	25	m
Szerokość Rectitape®	5	cm
Szerokość Rectitape® 30 cm	30	cm
Grubość (mm)	0.14	mm

Cechy produktu

Warstwa adhezyjna	Dyspersja akrylowa
Nośnik	PE

Zasadnicze charakterystyki

Opis	Norma	kod EN	Wartość	Jednostka
Odporność na UV (umiarkowany klimat EU)			6	miesiące
Siła odrywająca na podłożu stalowym	DIN EN1939		20	N/25mm
Zakres temperatur			-40 to +80	°C
Zalecana temperatura aplikacji			> 5	°C

Pozostałe informacje

Sposób zastosowania	Nakładać na czystą, suchą i niezatłuszczoną powierzchnię w zalecanej temperaturze >5°C. Należy docisnąć, aby zapewnić pełną przyczepność.
----------------------------	---

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszevo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectitape®

Obsługa / konserwacja

Składowanie/
przechowywanie

Taśmy klejące należy przechowywać w temperaturze pokojowej i normalnej wilgotności (50-70%).
Okres ważności 1 rok.

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszevo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

