

Rectitape®



Rectitape® y Rectitape® 30 cm - especialmente desarrollado para proteger las uniones y ángulos entre los paneles Recticel Insulation - Cinta de polietileno gris adhesiva por una cara especialmente adecuada para aplicaciones exteriores.

Aplicaciones

Apto para Eurowall®, Eurowall® 21, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Maxx, Powerwall®,...

Producto

Descripción	Valor	Unidades
Dimensiones		
Longitud	25	m
Ancho Rectitape®	5	cm
Ancho Rectitape® 30 cm	30	cm
Grosor	0.14	mm
Características del producto		
Capa adhesiva	Dispersión acrílica	
Soporte	Film de polietileno	

Características esenciales

Descripción	Norma	Código EN	Valor	Unidades
Resistencia UV (clima UE moderado)	DIN EN1939		6	meses
Resistencia a desprenderse sobre acero			20	N/25mm
Rango de temperaturas			-40 to +80	°C
Temperatura de aplicación recomendada			> 5	°C

Se ha prestado especial atención para garantizar que el contenido de este documento sea lo más preciso posible. Tenga en cuenta que las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Este documento no crea, especifica, modifica ni reemplaza ninguna obligación contractual previa o nueva acordada por escrito entre Recticel Insulation y el usuario.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectitape®

Otros / Varios

Uso

Aplicar sobre una superficie limpia, seca y sin grasa con una temperatura recomendada de aplicación de $> 5^{\circ}\text{C}$. Se debe aplicar la presión adecuada para asegurar una total adherencia.

Manipulación / Mantenimiento

Almacenaje

Las cintas adhesivas se deben almacenar a temperatura ambiente y humedad normal (50-70%). Estabilidad en almacenaje es de un año después de la entrega.

Se ha prestado especial atención para garantizar que el contenido de este documento sea lo más preciso posible. Tenga en cuenta que las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Este documento no crea, especifica, modifica ni reemplaza ninguna obligación contractual previa o nueva acordada por escrito entre Recticel Insulation y el usuario.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

